



ITGA  
Agence de saint-etienne  
44, rue Jean Huss  
42000 Saint-Etienne  
Tel. : 04 77 79 52 80  
www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr

Accréditation n°1-1761  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole (C).

Rapport d'essai : KSP2602-2104-001\_1

Date : 22 mai 2026

|                 |                                                   |                                      |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Client :        | RECG - ENTREPRISE ROUX                            | ITGA :                               |            |
| Réf. commande : | Bon pour accord devis FOH26-098                   | Date de réception des échantillons : | 6 mai 2026 |
| Interlocuteur : | FIGUEIREDO Carine                                 |                                      |            |
| Adresse :       | 5 Avenue Marie Curie BP 46<br>63502 ISSOIRE CEDEX |                                      |            |

Site de prélèvement : R.E.C.G (Entreprise ROUX S.A.S)  
Carrière du Cheix  
63320 SAINT-DIER

Matériau extrait (a) : Basalte 6485 T 80000 T

Activité particulière (a) : Réaménagement de la carrière : 5 jours

(a): Le laboratoire n'est pas responsable des données de production fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessus.

|                                |                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations météorologiques : | Température moyenne : 10,1 °C<br>Hauteur de précipitation : 17,8 mm<br>Nombre de jours de précipitation : 3<br>Vitesse moyenne du vent : 25,1 km/h | Origine du vent : | Secteur Nord-Est : 7 %<br>Secteur Sud-Est : 46 %<br>Secteur Sud-Ouest : 7 %<br>Secteur Nord-Ouest : 40 % |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Description : Plaque de dépôt (x3)

Analyses demandées : Concentration en Poussières

Observations : Prélèvements effectués par vos soins  
Affaire FOH

Saint-Etienne, le vendredi 22 mai 2026

L'Analyste Habilité  
Kubilay YILMAZ

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à essais. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Siège social : Rue de la Terre Adélie - Bât. R - CS 66862 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX - Tél. 02 99 35 41 41 - Fax 02 99 35 41 42  
S.A.S au capital de 168420 euros - R.C.S. Rennes B 394 082 697 - Siret 394 082 697 00332

## Concentration en Poussières

## MÉTHODE UTILISÉE

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Norme(s) :               | NF X 43-007                          |
| Support de prélèvement : | Plaquette de dépôt                   |
| Support analysé :        | Filtre en fibres de verre            |
| Méthode de préparation : | Extraction solvant (Dichlorométhane) |
| Technique analytique :   | Gravimétrie                          |

## PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|             | 2818                                                   | 1697                       | 1287                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Station     | /                                                      | /                          | /                                                         |
| Emplacement | Maison pleuvignant<br>Montage nouvelle<br>installation | La carrière                | Maison la plus proche<br>Montage nouvelle<br>installation |
| Date        | 01/04/2026 -<br>30/04/2026                             | 01/04/2026 -<br>30/04/2026 | 01/04/2026 -<br>30/04/2026                                |
| Durée       | 28,9                                                   | 28,9                       | 28,9                                                      |
| Surface     | 50,02                                                  | 50,02                      | 50,02                                                     |

## RÉSULTAT

| MASSE                     | LQ  | I   | 2818      | 1697       | 1287        |
|---------------------------|-----|-----|-----------|------------|-------------|
| Poussières <sup>(C)</sup> | 2,0 | 25% | 7,2 ± 1,8 | 23,2 ± 5,8 | 47,4 ± 11,8 |

| CONCENTRATION | 2818    | 1697     | 1287     |
|---------------|---------|----------|----------|
| Poussières    | 50 ± 12 | 160 ± 40 | 328 ± 82 |

## REMARQUES

- Date de préparation des échantillons : 20/05/2026
- L'incertitude élargie (k=2) communiquée prend en compte les composantes : masse, durée, surface de la plaquette. Elle n'intègre pas la composante répétabilité liée à l'échantillonnage (de l'ordre de 50% selon annexe D de NFX43-007).
- Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
- Les données météorologiques sont jointes dans le rapport d'interprétation.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.